

综合评分表

项目名称：坪地同富裕工业区C4栋电梯采购项目

开标时间：2024年 月 日

评分项目	分值	序号	评分标准	响应单位提供材料说明	得分情况	得分情况	得分情况
	权重						
报价部分	30	1	价格分统一采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。				
			其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重。	报价单			
			分项小计				
商务文件	29	2	响应单位获得质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的，每有一个认证，得3分，最多得9分。	证书复印件			
		3	投标文件格式和内容是否按招标文件要求编制；文字清晰度、内容完整度、装订整齐度，目录清晰度、查找方便度；正文是否有页码图纸表格等是否有编号，是否胶装成册。应答材料文档结构完整，应答规范，资料齐全，优得4分，良得2分，一般得1	投标文件			

			分。					
		4	近 2 年内（自公告日起倒算），响应单位具有电梯安装业绩的数量，每个得 2 分，最多得 12 分。		提供合同关键页			
		5	响应单位规模：响应单位在深圳范围内维保电梯数量超过 1000 台且少于 2000 台得 2 分，超过 2000 台得 4 分，少于 1000 台不得分。		提供维保合同关键页或相关证明材料			
		6	分项小计					
技术文件	41	7	参数要求（16 分）	1. 控制系统： （1）控制系统：一体化串行； （2）驱动变频器：15KW； （3）编码器：1024 脉冲； （4）主接触器：65A，AC110V。 2. 曳引系统： （1）曳引机：15KW； （2）制动器装置：DC110V； （3）轿顶轮装置：铸铁； （4）对重轮装置：铸铁； （5）钢丝绳：8*9-NF。 3. 门系统： （1）双折门机：变频； （2）门区保护装置：光幕；	提供产品的说明书			

			<p>(3) 门地坎: 7mm 加厚, 铝合金;</p> <p>(4) 自闭机构: 机械式。</p> <p>4. 安全部件:</p> <p>(1) 缓冲器: 液压;</p> <p>(2) 限速器: 0.5 米/秒;</p> <p>(3) 安全钳: 正常动作;</p> <p>(4) 制动器: 正常动作。</p> <p>5. 轿厢及井道部件:</p> <p>(1) 电梯主导轨: T90;</p> <p>(2) 对重副导轨: TK5A;</p> <p>(3) 操纵箱: 显示准确正常;</p> <p>(4) 召唤箱: 数码显示</p> <p>(5) 轿厢顶 (钢板喷漆): LED 筒灯+圆风机, 板厚 1.5mm;</p> <p>(6) 轿厢板 (钢板喷漆): 板厚 1.5mm;</p> <p>(7) 轿门板 (钢板喷漆): 板厚 1.5mm;</p> <p>(8) 层门板 (钢板喷漆): 板厚 1.5mm;</p> <p>(9) 门套 (钢板喷漆): 板厚 1.5mm;</p> <p>(10) 轿厢地板 (花纹钢</p>					
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

			板): 板厚 5mm; (11) 滑动导靴: 自动平衡调整。 6. 轿架及承重部件: (1) 承重梁: 30#工钢 (2) 对重梁: 22#槽钢 (3) 上横梁: 22#槽钢 (4) 立柱: 16#槽钢 (5) 下横梁: 22#槽钢 (6) 底盘: 10#槽钢。 全部符合或正偏离的, 得 16 分, 存在负偏离的, 每项扣 2 分, 最低不得分。					
		8	电梯安装方案 (14 分)	根据响应单位提供的电梯安装方案, 根据安全保障措施、安装工期进度、质量保证措施、成品保护措施、技术人员资质及人员配备、电梯安全运行保障等进行横向对比, 优得 11-14 分, 良好得 6-10 分, 一般得 1-5 分, 差不得分。	提供电梯安装方案			
		9	电梯运行维保 (5 分)	1、电梯安装完成后, 响应单位提供 1 年电梯维保服务的 (包括维保、检测), 得 2 分;	运行维保方案			

				2、根据响应单位的运行维保方案,从维保人员配备、维保工作内容、维保便利度、时效性等角度横向对比,优得 3 分,良得 2 分,一般得 1 分,差不得分。				
		10	质保期（2 分）	质保期至少为 1 年,质保期每增加 1 年,则加 1 分,最高得 2 分。	提供质保承诺			
		11	售后服务（4 分）	根据响应单位提交的售后服务方案,根据售后的响应时间、服务方式,相关承诺等进行横向对比,优秀得 4 分,良得 2 分,一般得 1 分,差不得分。	提供售后服务方案			
		12	分项小计					
总 分（1+6+12）								
推荐中标人（选取得分最高的响应单位）								

评标委员：

日期：