

## 需求明细

### 1、采购需求一览表

| 序号 | 幕布名称  | 色号 | 阻燃面料  | 克重               | 成 品 尺 寸 |      |    | 数量 | 面积             |
|----|-------|----|-------|------------------|---------|------|----|----|----------------|
|    |       |    |       | g/m <sup>2</sup> | 宽(m)    | 高(m) | 倍褶 | 块  | m <sup>2</sup> |
| 1  | 大幕    | 待定 | 纯棉天鹅绒 | 350              | 11.7    | 9.5  | 3  | 2  | 666.9          |
| 2  | 大幕衬里  | 待定 | 富春纺   | 120              | 11.7    | 9.5  | 1  | 2  | 222.3          |
| 3  | 边幕    | 待定 | 纯棉天鹅绒 | 350              | 3       | 9.5  | 3  | 10 | 855            |
| 4  | 檐幕    | 待定 | 纯棉天鹅绒 | 350              | 19      | 3    | 3  | 5  | 855            |
| 5  | 二幕    | 待定 | 纯棉天鹅绒 | 350              | 11.7    | 9.5  | 3  | 2  | 666.9          |
| 6  | 黑天幕   | 黑色 | 纯棉细帆布 | 300              | 19      | 9.5  | 1  | 1  | 180.5          |
| 7  | 假台口中片 | 待定 | 纯棉天鹅绒 | 350              | 18      | 4    | 1  | 1  | 72             |
| 8  | 假台口侧片 | 待定 | 纯棉天鹅绒 | 350              | 3.5     | 11   | 1  | 2  | 77             |

## 2、幕布面料要求及参数

| 序号 | 主要技术标准与参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>一、纯棉天鹅绒 350 克/m<sup>2</sup>：</b></p> <p>a.材质与结构：棉 100%，梭织，绒毛为 W 型。</p> <p><b>二、燃烧性能：</b>必须达到国家强制性 GB8624-2012 B1 级标准。</p> <p>a.氧指数 <math>OI \geq 32.0\%</math></p> <p>b.损毁长度 <math>\leq 150\text{mm}</math></p> <p>c.续燃时间 <math>\leq 5\text{s}</math></p> <p>d.阴燃时间 <math>\leq 15\text{s}</math></p> <p>e.燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。</p> |
| 2  | <p><b>一、富春纺 120 克/m<sup>2</sup></b></p> <p>a.材质与结构：粘纤 100%；梭织。</p> <p><b>二、燃烧性能：</b>必须达到国家强制性 GB8624-2012 B1 级标准。</p> <p>a.氧指数： <math>\geq 32.0\%</math></p> <p>b.损毁长度 <math>\leq 150\text{ mm}</math></p> <p>c.续燃时间： <math>\leq 5\text{ s}</math></p> <p>d.阴燃时间： <math>\leq 15\text{ s}</math></p> <p>e.燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。</p>        |
| 3  | <p><b>一、纯棉细帆布 300 克/m<sup>2</sup></b></p> <p>a.材质与结构：棉 100%；梭织。</p> <p><b>二、燃烧性能：</b>必须达到国家强制性 GB8624-2012 B1 级标准。</p>                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>a.氧指数：<math>\geq 32.0 \%</math></p> <p>b.损毁长度<math>\leq 150 \text{ mm}</math></p> <p>c.续燃时间：<math>\leq 5 \text{ s}</math></p> <p>d.阴燃时间：<math>\leq 15 \text{ s}</math></p> <p>e.燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|