

附件 1:

深圳大学附属华南学校语音室项目 采购需求书

一、项目概况

深圳大学附属华南学校是一所新开办学校，位于深圳市龙岗区平湖街道。根据学校需要，拟购置一批语音室的设施设备。

二、预算控制金额

人民币：250000 元。

三、采购方式

自行采购——公开招标

四、评标方法

综合评分法。

五、评分细则表

序号	评分项			权重（%）
1	价格			30
2	技术部分			66
	序号	评分因素	权重（%）	评分准则
	1	技术规格偏离情况	50	（一）评分内容： 投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据招标需求技术参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，标注“▲”的为重要技术参数，

			重要技术参数每负偏离一项扣 3 分,扣完为止;未标注“▲”为一般技术参数,一般技术参数每项负偏离扣 0.25 分,扣完为止。 (二) 评分依据: 投标人应如实填写《技术要求偏离表》,评审委员会根据技术参数响应情况进行打分,有检测报告要求的,投标文件应提供该产品检测报告的复印件,原件备查。检测报告不满足检测参数要求的不得分。未提供证明材料或未按要求提供或提供的不完整不清晰导致专家无法判断的均视为负偏离。
2	项目实施方案	5	(一) 评分内容: 考察投标人提供的:项目实施方案,方案内容包含但不限于: 现场施工方案; 工期进度安排; 质量、安全保障措施; (二) 评分依据: 1、满足以上 3 项内容得 3 分;满足以上任意一项内容得 1 分,未提供或不满足要求的不得分。 2、在此基础上,根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审: 优:项目实施方案完善可行、内容全面具体、针对性强、可操作性强,加 2 分; 良:项目实施方案内容较全面、针对性较强、可操作性较强,加 1 分; 中:项目实施方案内容完整性、针对性、可操作性均一般,加 0.5 分; 差:项目实施方案内容不科学、不完整、针对性较弱或者不提供的不加分。 备注:未提供或完全不符合的不得分,评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。

	3	售后服务承诺	6	（一）评分内容： 根据投标人提供的售后服务承诺进行评审，包括但不限于以下内容： 1、售后服务响应时间； 2、维修应急方案； （二）评分依据： 1、满足以上任意一点得 2 分，最高得 4 分；未满足或未提供不得分。 2、在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）售后服务承诺内容全面； （2）售后服务承诺内容具体； （3）售后服务承诺内容针对性强； （4）售后服务承诺内容科学合理； （5）售后服务承诺内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，加 2 分。 满足以上四项要求的评价为良，加 1 分。 满足以上二至三项要求的评价为中，加 0.5 分。 其它情况评价为差，不得分。 备注：未提供或完全不符合的不得分，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	4	免费保修期	5	（一）评分内容： 投标人在满足 3 年免费保修期的基础上，每增加一年加 2.5 分，最高得 5 分。 （二）评分依据： 投标人须提供符合上述要求的承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章作为得分依据，不按要求提供的不得分。
3	商务部分			4
	序号	评分因素	权重 (%)	评分准则
	1	拟安排项目负责人（仅限一人）	4	（一）评分内容： 拟安排的项目负责人（仅限一人）为投标单位员工（以社保为准），否则本项不得分。 在此基础上，按以下标准评分： 1、具有人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的系统集成项目管理工程师（中级）证书资格，得 2 分 2、具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师(CISE)资质，得 2 分；

			（二）评分依据： 1 通过投标人缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，如供应商成立不足一个月或员工入职不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 2. 要求提供上述有效的相关证明资料扫描件作为得分依据。 3. 以上资料均要求提供扫描件(或官方网站截图)。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理
--	--	--	--

六、项目需求

（一）采购内容

1、设备清单

序号	货物名称	单位	数量
1	双人位学生电脑桌	张	28
2	学生坐椅	张	56
3	教师讲桌	张	1
4	升降控制系统	套	1
5	教师椅	张	1
6	网络机柜	套	1
7	智能网络同传系统（含电子教室）	个	60
8	48口交换机	台	1
9	24口交换机	台	1
10	空气开关	套	1
11	电源插座	个	115
12	86底盒	个	115
13	六类非屏蔽网线	箱	5
14	理线器	个	3
15	电源线	米	1200
16	安装辅材	项	1
17	防静电地板拆装服务	项	1
18	安装施工调试费	个	112

备注：1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消

化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

2、技术参数

说明：1、评分时，一条参数如有细分项，扣分按细分项条数算。

2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

3、产品尺寸除特别注明以外，均允许±3%的偏差。

序号	货物名称	招标参数
1	双人位学生电脑桌	卡座尺寸： 双座：≥1400mm x ≥600mm x ≥900mm（降下）-1200mm（升起） 产品功能： 1、屏风板升起时，应能起到良好的隔音隔断效果，能最大程度降低考试时相邻考生之间的干扰。屏风板下降后，可恢复成普通无遮挡的课桌，方便进行教学活动，实现考场的一室多用、考学结合。 2、桌面高 780mm（可根据需要调整），桌面深度 500mm（可根据需要调整），厚度≥25mm，E0 级环保型实木颗粒板双面贴三聚氰胺饰面板，四边同色优质 PVC 封边条直线封边。为防止使用过程中桌面松动或塌陷，桌面应采用金属连接件，通过螺丝连接固定，方便安装和维修，并确保桌面稳固、耐用。 3、升降屏风板采用≥15mm 厚、桌体除桌面外采用≥16mm 厚，E0 级环保型实木颗粒板双面贴三聚氰胺饰面板，四边同色优质 PVC 封边条直线封边；升降屏风板初始高度 850mm、升起高度 1200mm（可根据需要调整）。屏风板转角使用铝合金型材做为立柱提高升降屏风板的整体性，柱顶端使用电镀锌合金压铸件嵌入封口，弧形流线设计保障使用者安全。 4、为保障相邻工位的隔音效果，升降屏风工位隔板的隔声性能需≥25dB。 5、▲为提高有效使用面积，桌腿（兼具升降屏风腔体）厚度≤56mm，底座、边角及板材结合处应采用铝合金型材做梁柱形成主体框架，板材镶嵌其中得到保护，也使结构牢固、耐用、可整体移动；铝合金型材梁柱结合部位顶端，使用电镀锌合金压铸件嵌入封口，弧形流线设计保障使用者不被边角磕碰、划伤，提升安全性；桌腿（兼具升降屏风腔体）与升降屏风板之间的微量空隙被毛条填充，避免异物进入腔体；毛条耐磨且具有一定防水功能，插接在铝合金框架上的专用插槽上不会脱落；铝合金型材底座安装钢塑防滑地脚，地脚直径≥52mm 以加强桌体的稳定性，可根据地面平整度调节高低，可调高度行程≥40mm，也提升整桌的防水、防潮效果。（投

		标时需提供实物佐证资料并加盖制造商公章) 6、桌面下方配木质键鼠托抽屉，轨道采用二折隐藏滑轨，为避免不用时滑出桌面，滑轨应具有自动回弹功能。为增加键鼠托抽屉承重和耐用，轨道必须固定在左、右屏风体上，抽拉次数≥ 50000次。 7、整桌采用人体工程学原理设计，为提升使用者坐姿舒适度，键鼠托抽屉下方有$\geq 500\text{mm}$深、$\geq 650\text{mm}$高、$\geq 550\text{mm}$宽的无障碍空间，可容纳标准尺寸电脑主机箱及选配安装液晶屏升降器或液晶屏翻转器等，可安装防破坏柜门，保护主机及内部设备不被人为损坏。柜门应选用优质不锈钢静音缓冲铰链，液压泵壳体应为铜质，二段力结构，具备$< 45^\circ$角时缓冲闭合防撞击、$\geq 45^\circ$角时可任意停留定位的功能。 8、▲考虑升降结构的寿命，采用单电机在重心点托举、多点导轨辅助平衡的升降结构。单人位平衡导轨不少于四条，双人位导轨不少于七条；升降电机和桌体相对独立，可快速更换电机无需拆卸桌体。应具备手动应急升降方式，在电机无法正常工作时，可通过手动方式控制屏风升降，保障考试正常进行。（投标时需提供实物拆解佐证资料并加盖制造商公章） 9、电机应采用高品质电机，负载≥ 100公斤，功率≤ 100瓦，噪音≤ 48分贝，外壳应采用铝合金材质，可承受大扭矩和冲击荷载，所投产品的制造厂商应提供佐证材料。同时为确保使用者安全，应采用24V低压电机，具有自锁功能，意外断电时可停在任意位置。 10、为保障升降桌（或屏风升降考试桌）满足技术条件和绿色产品，需提供所投产品的制造厂商经第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告，以证明：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$符合GB/T3324-2017检测标准。
2	学生坐椅	顶部直径 322MM；底部直径 391MM；高度 450MM，基材为树脂合成玻璃钢，内架板筋加固结构，表面烤漆处理，油漆为大宝环保油漆。
3	教师讲桌	讲台尺寸： 长 1600mm x 宽 600mm x 高 780mm 讲台参数： 1、桌面应采用厚度$\geq 25\text{mm}$、其它应采用厚度$\geq 16\text{mm}$的E0级环保型实木颗粒板双面贴三聚氰胺饰面板，具有环保、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防水的优点；四边同色优质PVC封边条由自动封边机封边，表面光滑无毛刺。 2、桌面四角倒圆弧处理，可防磕碰、划伤，提升安全性；桌面设过线孔并使用优质电镀锌合金专用孔盖。 3、桌面下方配有木质键鼠托抽屉，其右侧为镶嵌中控器的专用抽屉，抽屉滑轨应采用冷轧钢材质静音滑轨，内置高精度实心钢珠，久不生锈，保证顺滑手感，且承重能力强、耐用，抽拉顺滑、平稳，配有缓冲胶垫，避免推拉碰撞产生噪音，

		配有弹性防脱卡扣限位牢固，且拆卸方便。抽屉尺寸可按需调整。 4、键鼠托抽屉下方是线材柜，可保障地面线孔及引到桌体内线材的安全；右侧中控器抽屉下是储物柜或电脑柜；柜门可90°打开，选用优质不锈钢静音缓冲铰链，液压泵壳体应为铜质，二段力结构，具备<45°角时缓冲闭合防撞击、≥45°角时可任意停留定位的功能；柜门应选用优质铝合金拉手，弧形圆角设计，简单大方、结实耐用。各柜体尺寸可按需调整。
4	升降控制系统	1、升降控制器，用于控制考场智能卡座屏风挡板的升降，为增加耐用度，需采用亚克力面板和轻触控制方式，无机械按键，操控便捷、准确，不易损坏、结实耐用；支持五组（A、B、C、D、E）分组控制模式，和一键全升、全降统一控制模式，具有开关机键和暂停键；分组功能可根据老师的需要选择、组合，使操控更加便捷，应用更加灵活；和考场智能卡座之间的信号控制线缆应采用圆形五针有线连接，插拔式设计，带防脱落紧固卡，连接可靠避免松动，有效降低故障率。
5	教师椅	1. 原材料采用全新 PP 塑料+15%玻纤全新料一体成型外框，厚度不低于 6MM，椅背下部设计圆弧型的透气孔，设计约 40MM 宽把手，方便移动；椅背上部设计独立一体成型的挂钩，挂钩采用 PP 注塑而成，考虑安全性四周圆弧设计，颜色可根据教室环境订制。
6	网络机柜	1、22U 网络机柜 2、单开白色网状板前门； 3、单开钣金后门； 4、前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁； 5、承载：静载不低于 800KG(带支架) 6、防护等级：不低于 IP20 7、主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 8、表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑；
7	智能网络同传系统（含电子教室）	1、▲支持智慧对拷功能，可将教师机数据同步到所有学生端，对拷前可根据数据量大小预设广播、组播、单播等对拷数据发送方式，根据网络状况预设全速、高速、快速、流畅等延时时间以及是否启用断点续传、数据加密传输功能，对拷过程中可实时查看当前对拷速度、对拷分区类型、分区大小、总剩余数据量、已用时间、剩余时间和所有参与对拷终端的详情；同时支持对终端进行智慧排序、IP 分配、参数对拷等操作（提供此功能操作界面截图并加盖制造商公章）。 2、▲支持网络影院功能，可进行全屏或窗口广播，支持 mp4、avi、wmv 等多种不同格式视频文件播放，实现多媒体高清教学，可根据不同的终端硬件配置选择 FFmpeg 解码器、DXVA2 解码器多种不同的解码方式，确保广播效果（提供此功能操作界面截图并加盖制造商公章）。

		3、▲支持设备锁定功能，满足不同教学场景下对学生端的设备管控，提供锁定键鼠、锁定屏幕、锁定 USB、黑屏肃静、禁用/锁定网络、禁止举手，支持禁用扬声器、锁定光驱等操作（提供此功能操作界面截图并加盖制造商公章）。 4、支持参数设置功能，教师可自主对学生端各个分区的还原策略（包括不还原、每次开机、定时、手动还原）、纯净模式（包括隐藏启动界面、隐藏系统信息、隐藏功能按钮）、启动设置（包括默认启动操作系统以及进入系统延时时间）、学生端软件启动密码等信息进行批量设置支持隐藏进度条、以及对系统分区设置启动密码，无需在终端逐台操作，快速完成桌面环境配置（提供此功能操作界面截图并加盖制造商公章）。 5、▲支持 BIOS 底层管理，无需进入系统下即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护，及 IP 地址、ID 信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操作（提供此功能操作界面截图并加盖制造商公章）。 6、支持 Windows、UOS 或 Kylin 系统下的广播教学、学生演示、网络影院、打开网页、收取作业、文件分发、电子点名、在线考试、屏幕录制等多种课堂教学功能（提供此功能操作界面截图并加盖制造商公章）。 7、支持一键抢答功能，抢答界面统计当前在线学生总数、已抢答数、未抢答数，抢答列表可查看学生姓名、IP 地址、抢答排序、状态等信息，支持设置抢答倒计时，多个学生抢答时教师可设置允许发言，支持清除当前抢答排序（提供此功能操作界面截图并加盖制造商公章）。 8、▲支持文件分发功能，可实时查看分发进度，支持自定义设置接收端收取文件的目标路径；在 UOS、Kylin 以及方德系统下，教师端可对单个、多个或全部学生端批量下发不同类型的文件，下发时可选择覆盖已存在的文件、仅传输、传输并用关联程序打开、传输并打开目标文件夹、传输并安装程序（软件分发）等不同操作（提供此功能操作界面截图并加盖制造商公章）。
8	48 口交换机	1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量$\geq 680\text{Gbps}$，包转发率$\geq 205\text{Mpps}$； 2、为保障多样化接入能力，千兆电口≥ 48 个，10GSFP+万兆光口≥ 6 个； 3、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由； 4、▲支持堆叠、M-LAG 技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；投标时需提供官网截图证明并加盖制造商公章。 5、支持终端 IP-MAC 绑定，当 IP+MAC 不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 6、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，提供官网截图证明；

		7、▲为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端 MAC 地址进行封堵；投标时需提供官网截图证明并加盖制造商公章 8、支持 SNMPv1/v2c/v3、支持 Console、Telnet、SSH
9	24 口交换机	1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量$\geq 670\text{Gbps}$，包转发率$\geq 120\text{Mpps}$； 2、为保障多样化接入能力，千兆电口≥ 24 个，千兆 SFP 光口≥ 4 个； 3、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由； 4、▲支持堆叠、M-LAG 技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；要求提供具有 CMA 和 CNAS 认证章的第三方权威机构测试报告； 5、支持终端 IP-MAC 绑定，当 IP+MAC 不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 6、▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，要求提供具有 CMA 和 CNAS 认证章的第三方权威机构测试报告。 7、支持 IEEE802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 8、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK06，要求提供具有 CMA 和 CNAS 认证章的第三方权威机构测试报告；
10	空气开关	每个房间 8 台电脑 1 组开关，共需 7 组开关（含电箱和漏电保护器）
11	电源插座	每个教室电脑和显示器需要一个二三插座 56 个，学生桌升降一张桌需要一个
12	86 底盒	1、产品尺寸：$\geq 86\text{mm} \times 86\text{mm}$ 2、产品材质：阻燃 PVC 3、产品类型：86 型 4、面板颜色：白色 5、产品工艺：压铸
13	六类非屏蔽网线	1、护套材料：PVC（聚氯乙烯） 2、导体线规$\geq 0.56\text{mm}$，23AWG。 3、导体材质：无氧铜； 4、特性阻抗：$100 \pm 15 \text{ Ohm}$； 5、传播延迟值：$< 536 \text{ ns}/100\text{m}$； 6、延迟偏差：$\leq 45 \text{ ns}$； 7、缘阻抗$\geq 5000\text{M}\Omega \cdot \text{km}$； 8、最小弯曲半径：32mm（操作），64mm（安装）； 9、最大拉力：100N； 10、包装方式：305m/箱； 11、工作温度：$-20\sim 60^{\circ}\text{C}$； 12、执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，

		YD/T926;
14	理线器	1、采用优质冷轧钢板，表面喷塑处，使布线更安全和美观； 2、有利于线缆弯曲半径的控制； 3、卡口式盖板，封闭式理线结构； 4、适用于各个机柜和机架；
15	电源线	1、绝缘材质：环保聚录乙烯（PVC）； 2、额定电压(V)：450/750； 3、导体材质：无氧铜； 4、外皮厚度(mm)：0.8； 5、线芯直径(mm)：2.5； 6、额定功率(W)：5800； 7、整盘长度(m)：100；
16	安装辅材	分支 PVC 管槽及配件，PVC 扎带、标签等，PVC 管引管，配线标签标记，PVC 线捆扎，以及绳套以及工程所需五金材料等。
17	防静电地板 拆装服务	教室铺设强弱电线路需拆除原教室防静电地板，完成后恢复原貌。
18	安装施工调 试费	所有网线，电线、布放线槽内，拐角处，PVC 管包封，墙面损坏修补，墙壁打孔，信息面板安装，标签标记。采用测试仪测试数据信息点。

施工要求：

（1）中标人应主动与语音室电脑中标方及土建方协调，保证顺利施工，确保设施设备调试安装到位，并能正常使用。

（2）中标人与校方在开工前必须签订安全管理协议，中标人在施工期间必须做好安全保障措施。

（3）安装前须对现场进行评估，保证安装的安全及稳固。

（4）在施工前，提前做好所有产品设备的测试，经测试稳定后再统一施工。

（5）施工期间须做到文明施工、安全施工，其中涉及高空作业的须持有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高处作业；准操项目：高处安装、维护、拆除作业）；涉及强电作业的须有中华人民共和国职业资格证书中级以上（四级）电工证的工作人员。

（二）商务需求

序号	商务需求项	招标商务要求
（一）免费质保期内售后服务要求		
1	维修响应及故障解决时间	在免费质保期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。
2	免费质保期	★1. 全部货物免费质保期 <u>3</u> 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

3	技术文件	供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
4	安装调试	供应商应在规定时间内将货物安装在指定位置，并与学校网络完全兼容，调试后可正常使用。
(二) 免费质保期外售后服务要求		
1	维修零配件、消耗品和延续质保合同的报价	1.1由投标人提供售后服务， <u>1</u> 小时内响应， <u>24</u> 小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
		1.2免费质保期外的维修价格不得超过市场平均价格。
(三) 其他商务要求		
1	违约责任	★1.1中标人不能按时交货的，需偿付不能交货部分货款的 <u>200</u> %的违约金并按主管部门相关规定处理。
2	交货及付款要求	2.1中标人在签订合同后30个日历日内交货并安装。中标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。
		2.2付款，所有货物到齐后并经确认货物品牌、型号、规格、数量等与合同所列货物一致，项目验收合格后一次性支付全部款项。
3	争议解决方法	执行合同发生的争议，由双方协商解决；协商不成，由采购人所在地人民法院诉讼解决。
4	运输、安装条件	1. 中标人负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。包装方式按照原厂出厂原标准，中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。
5	培训	1. 投标供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

		2. 现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
6	知识产权	1. 涉及采购标的的知识产权归属、处理的，应约定知识产权的归属和处理方式。
		2. 采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
7	报价方式	人民币报价；投标价包含但不限于货物（设备）的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
8	其他要求	★1. 在中标后签合同之前，采购人有权要求中标方提供智能网络同传系统（含电子教室管理系统）至指定地点安装进行功能验证测试，测试标准以招标参数功能模块正常使用为准。如中标方不能提供系统测试的将做无效投标处理。

七、投标人资质要求

1. 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

2. 本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标，详见招标文件“第五项 用户需求书”；

3. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8. 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（<http://zfcg.sz.gov.cn>）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。

八、付款方式

项目验收合格后一次性付款，以合同约定为准。

九、咨询

联系人：蒋老师；联系电话：28713534

地址：龙岗区中心城清林中路 213 号教育综合大厦

龙岗区教育局

2025 年 8 月 8 日