

智慧停车场系统设备配置清单

项目名称：深圳软件工业园

项目内容：车行停车场系统

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	配置说明	图片
一	设备清单					
1	车牌识别控制机	HVRS-H3V	台	2	摄像机：500w像素 处理器：双核ARM Cortex-A7 识别率：≥99.9% 支持算法：车辆滞留事件、车辆折返事件、车辆折返事件车辆跟车事件、车尾识别、三地算法 车牌识别种类：支持普通蓝牌、单/双层黄牌、小/大型新能源、单/双层警车、新武警、单/双层军牌、新使馆、教练车、港/澳进出大陆车牌、应急车牌、民航等车牌识别 触发方式：线圈触发，视频触发（车辆捕获率≥99.9%），混合触发 机身材质：SPCC+喷涂 机身厚度：1.5mm 显示屏：户外高亮红色LED屏，P4.75 LED模组，可自定义内容，可显示日期时间、广告语、欢迎词、车牌号码、剩余余位、车辆类型、停车时长、收费金额等， 显示亮度：1500cd/m² 语音模块：采用TTS万能语音模块，可自定义语音播报内容 补光灯：采用12珠高亮自主补光灯，光敏智能补光，提高特殊情况相机识别率 电源电压：AC220V±15% 整机尺寸：1450*260*180mm 外观：正面采用钢化玻璃一体成型， 工作温度：-25℃～+70℃ 整机防护等级：IP54	

2	雷达防砸车检器	HDT-R09	个	2	用于停车场设备检测车辆，单通道，工作电压：AC 220±10%；额定功率：5W； 输出继电器线圈及触点耐压值：24V/3A AC；工作温度：-20℃~55℃；工作湿度：≤95%（无凝露）；工作频率：20KHz~170KHz；反应时间：10ms；尺寸：100×70×118mm	
3	曲臂杆道闸	HBG-AG9V-M	个	2	机箱材质：采用2.0mm厚的高强度钢板，钣金烤漆 道闸功能：支持遇阻反弹、设备自检、机械自锁、消防联动、多种防砸方式、电机堵转，断杆，人为抬杆，弹簧拉力变弱，超时运行等异常智能感知 机箱尺寸：1050(H)*340(L)*260(W)mm 电机机芯：24V伺服机芯，丝杆高精度传动 减速比：85:1 遥控距离：无障碍物50m 机箱重量：28kg 通讯方式：I/O、RS485 工作电压：AC220V±10% 50HZ 整机功率：≤250W 工作温度：-40℃~+80℃ 防护等级：IP54	
4	配电箱	HM-PDX5	台	1	采用钣金外箱结构工艺，外型独特，箱体采用防锈烤漆工艺，内部合理布局各种电源，散热效果较好 尺寸：622.5*375*220mm	
5	工程施工		项	1	包括土建设备岛，管线敷设，开沟回填和施工所用到的所有管线，交换机及安装和调试	